



MRT D2

- Laufrichtungsgebundenes Profil mit massiven Stollen und sehr tiefer Profilierung sowie extrem geschützten Flanken
- Ideal für sehr anspruchsvolle Einsätze, die zugleich starke Traktion und hohe Stabilität erfordern
- Die spezielle Mischung sorgt für maximale Beständigkeit gegen Schnitte, Stöße und Rissbildung

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Standard-Felge	Außen-durchmesser	Breite	TT/TL
20.5R25	71,0 mm	L5	* / **	17.00/2.0	1535 mm	562 mm	TL
23.5R25	80,0 mm	L5	* / **	19.50/2.5	1650 mm	595 mm	TL
26.5R25	80,0 mm	L5	* / **	22.00/3.0	1780 mm	675 mm	TL
29.5R25	92,0 mm	L5	* / **	25.00/3.5	1910 mm	750 mm	TL
35/65R33	90,0 mm	L5	* / **	28.00/3.5	2050 mm	921 mm	TL
45/65R39	100,0 mm	L5	*	36.00/4.5	2580 mm	1100 mm	TL
45/65R45	100,0 mm	L5	* / **	36.00/4.5	2700 mm	1147 mm	TL

EINSATZBEREICHE

