



## MS D1

- Symmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil vor allem für den Einsatz auf steinigem Boden und für besonders schwere Belastungen
- Die Spezialmischung der Lauffläche vereint perfekte Schnitt-, Stoß- und Rissfestigkeit mit optimaler Stundenleistung
- Hervorragend für den Einsatz von Schutzketten geeignet

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Standard-Felge	Außen-durchmesser	Breite	TT/TL
16.00R25	43,0 mm	L4, IND4	**	11.25/2.0	1515 mm	457 mm	TL
17.5R25	38,0 mm	L4	* / **	14.00/1.5	1385 mm	462 mm	TL
20.5R25	43,0 mm	L4	* / **	17.00/2.0	1515 mm	556 mm	TL
23.5R25	49,0 mm	L4	* / **	19.50/2.5	1650 mm	637 mm	TL
26.5R25	53,0 mm	L4	* / **	22.00/3.0	1780 mm	699 mm	TL
45/65R39	65,0 mm	L4	*	36.00/4.5	2510 mm	1100 mm	TL
45/65R45	65,0 mm	L4	* / **	36.00/4.5	2630 mm	1147 mm	TL

### EINSATZBEREICHE

