



## CB761+

- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil, verleiht dem Reifen hervorragenden Grip, Reduzierung von Vibrationen, maximale Stabilität und exzellentem Fahrkomfort
- Die Gummimischung gewährleistet einen hervorragenden Schutz gegen Beschädigungen

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Service Index	Standard-Felge	Außendurchmesser	Breite	TT/TL
15.5R25	26,0 mm	L3	*	169A2	12.00/1.3	1275 mm	395 mm	TL
17.5R25	27,0 mm	E3 L3	**	167B 182A2	14.00/1.5	1350 mm	445 mm	TL
20.5R25	33,0 mm	E3 L3	**	177B 193A2	17.00/2.0	1490 mm	520 mm	TL
23.5R25	36,0 mm	E3 L3	**	185B 201A2	19.50/2.5	1615 mm	595 mm	TL
26.5R25	37,0 mm	E3 L3	**	193B 209A2	22.00/3.0	1750 mm	675 mm	TL
29.5R25	43,0 mm	E3 L3	**	200B 216A2	25.00/3.5	1875 mm	750 mm	TL

*Die kosteneffiziente Neureifen Alternative*

### EINSATZBEREICHE

