



## CB763

- Design mit optimalen und mehrkantigen Blöcken bietet eine Geländegängigkeit und hervorragende Traktion auf weichem und schlammigem Boden
- Längere Lebensdauer der Lauffläche aufgrund der größeren Profiltiefe (E4/L4) und Spezialmischung
- Durch die verstärkte Seitenwand werden Schäden und Schnitte minimiert

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Service Index	Standard-Felge	Außen-durchmesser	Breite	TT/TL
20.5R25	50,0 mm	E4 L4	**	177B 193A2	17.00/2.0	1490 mm	520 mm	TL
23.5R25	53,0 mm	E4 L4	**	185B 201A2	19.50/2.5	1615 mm	595 mm	TL
26.5R25	56,0 mm	E4 L4	**	193B 209A2	22.00/3.0	1800 mm	675 mm	TL
29.5R25	59,0 mm	E4 L4	**	200B 216A2	25.00/3.5	1875 mm	750 mm	TL
750/65R25 (30/65R25)	53,0 mm	E4 L4	**	190B 209A2	24.00/3.0	1610 mm	755 mm	TL
875/65R29	59,0 mm	E4 L4	**	203B 221A2	28.00/3.5	1875 mm	880 mm	TL

*Die kosteneffiziente Neureifen Alternative*

### EINSATZBEREICHE

