



## CB790

- Extrem tiefes, offenes Profil für Radlader, die maximale Traktion erfordern
- Solide Lauffläche und robuste Schultern, die mit einem Flankenschutz verstärkt sind
- Die Seitenwände sind so geformt, dass Schäden durch Schnitte minimiert werden

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Service Index	Standard-Felge	Außen-durchmesser	Breite	TT/TL
15.5R25*	60,0 mm	L5	**	176A2	12.00/1.3	1325 mm	395 mm	TL
17.5R25*	68,0 mm	L5	**	182A2	14.00/1.5	1400 mm	445 mm	TL
20.5R25	70,0 mm	L5	**	193A2	17.00/2.0	1550 mm	520 mm	TL
23.5R25	76,0 mm	L5	**	201A2	19.50/2.5	1675 mm	595 mm	TL
26.5R25	86,0 mm	L5	**	209A2	22.00/3.0	1800 mm	675 mm	TL
29.5R25	96,0 mm	L5	**	216A2	25.00/3.5	1920 mm	750 mm	TL
35/65R33	97,0 mm	L5	***	229A2	28.00/3.5	2075 mm	890 mm	TL

\*Besonders geeignet für die Montage auf einteiliger Felge durch spezielle Wulstkonstruktion

*Die kosteneffiziente Neureifen Alternative*

### EINSATZBEREICHE

