



SUSTAINABLE TYRE SOLUTIONS

20.5R25



MH+



Einsparungen bei der Produktion

CO₂

399 kg*



ROHSTOFFE

137 kg

*Basierend auf der Ökobilanz 2022 von AZuR

MARANGONI  TM

otr.marangoni.de

OTR PREMIUM RUNDERNEUERUNG



MH+

- Nicht lafrichtungsgebundenes Profil für Radlader mit erhöhter Profiltiefe, für höhere Laufleistung
- Sehr breite Profilblöcke verleihen dem Reifen exzellentes Grip
- Schulter und Seitenwände sind besonders gut geschützt

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Standard-Felge	Außen-durchmesser	Breite	TT/TL
17.5R25	32,5 mm	E3+, G3+, L3+	* / **	14.00/1.5	1365 mm	390 mm	TL
20.5R25	36,5 mm	E3+, G3+, L3+	* / **	17.00/2.0	1497 mm	454 mm	TL
23.5R25	39,0 mm	E3+, G3+, L3+	* / **	19.50/2.5	1624 mm	512 mm	TL
26.5R25	43,0 mm	E3+, G3+, L3+	* / **	22.00/3.0	1750 mm	560 mm	TL
29.5R25	46,0 mm	E3+, G3+, L3+	* / **	25.00/3.5	1865 mm	610 mm	TL

EINSATZBEREICHE

