



# SUSTAINABLE TYRE SOLUTIONS

23.5R25



MLD



Einsparungen bei der Produktion

CO<sub>2</sub>



ROHSTOFFE

2.151 kg\*

750 kg

\*Basierend auf der Ökobilanz 2022 von AZuR

**MARANGONI**  <sup>TM</sup>

[otr.marangoni.de](http://otr.marangoni.de)



## MLD

- Laufrichtungsgebundenes, tiefes und massives Profil mit Seitenwandverstärkung
- Besonders geeignet für anspruchsvolle Einsätze, die gleichzeitig starke Traktion und Stabilität erfordern
- Auch für den Einsatz in den Bereichen Recycling und Abfallentsorgung empfohlen

04/2022

Dimension	Profiltiefe	TRA Code	Ply Rating	Standard-Felge	Außen-durchmesser	Breite	TT/TL
20.5R25	48,0 mm	G4+, L4+	* / **	17.00/2.0	1538 mm	520 mm	TL
23.5R25	50,0 mm	G4+, L4+	* / **	19.50/2.5	1658 mm	595 mm	TL
26.5R25	60,0 mm	L4+	* / **	22.00/3.0	1800 mm	675 mm	TL
29.5R25	65,0 mm	L4+	* / **	25.00/3.5	1904 mm	750 mm	TL
35/65R33	80,0 mm	L4+	* / **	28.00/3.5	2095 mm	845 mm	TL

## EINSATZBEREICHE

